

# LÍNEA DE VIDA HORIZONTAL PROVISORIA

**Código: 35201022**



## IMPORTANTE

Los puntos de anclaje a los que se conecte esta línea, deben tener una resistencia mínima de 15 kN.

Se recomienda la instalación de la LVH por sobre la cabeza del usuario (Factor 0 en caída)



Producto Certificado bajo el estándar CE norma EN 795:2012



LÍNEAS DE VIDA

TRAMO	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
FLECHA 1 USUARIO (M)	0,3	0,5	0,6	0,6	0,7	0,8	0,9	1,0	1,1	1,2	1,3	1,4	1,5	1,6	1,7	1,8	1,9
FLECHA 2 USUARIOS(M)	0,5	0,7	0,9	1,0	1,2	1,3	1,5	1,6	1,8	1,9	2,1	2,2	2,4	2,5	2,7	2,8	3,0

\*los valores están expresados en metros .

## Incluye

- Ratchet que permite ajustar el largo y tensión de la cinta.
- Bolso que facilita el transporte, cuidado y mantención de la cinta, protegiéndola de factores ambientales que pudiesen dañarla
- 2 Mosquetones de doble gatillo de seguridad.
- 2 Anclajes Rag de 1m, fabricado en cinta de poliéster de alta resistencia de 42mm (cod: 41503003).

## Capacidad

Diseñada para 1 y hasta 2 Usuarios simultáneamente, con un peso máximo por usuario 100kg, incluyendo equipo y herramientas.

## Certificación

Certificado bajo norma EN 795:2012 "Equipos de protección individual contra caídas de altura, Anclaje Tipo C"

## Nota

Para calcular la distancia libre de caída es necesario considerar la flecha que se produce según el tramo de utilización y cantidad de usuarios.

## Material

Fabricada en cinta de Poliéster de alta resistencia de 30mm. Herraje y Ratchet de acero cincado

## Descripción

Esta Línea de Vida Horizontal provisoria 35201022, está diseñada para ser utilizada como línea de anclaje portable, o sea, en lugares donde no existe una línea de anclaje fija, en tramos de 3 a 20 metros de longitud máxima . La resistencia máxima de este equipo es de 22 kN.

## Medidas disponibles

20 Metros

ISO 9001:2015

BUREAU VERITAS Certification



ISO 14001:2015

BUREAU VERITAS Certification



ISO 45001:2018

BUREAU VERITAS Certification



+562 2563 5067

www.segma.cl

ventas@segma.cl

