

<b>Medidas conector:</b>	<b>Tipo de uso:</b>
20cm o 40cm	Para trabajo en altura con cuerda de 1/2" a 5/8".
<b>Incluye:</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>Deslizador diseñado para permitir progresión vertical y bloquearse de manera inmediata en caso de producirse una caída accidental.</li> <li>Un mosquetón para conexión con el arnés en la argolla pectoral.</li> <li>Conector en cinta.</li> </ul>	
<b>No Incluye:</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>Cuerda.</li> </ul>	
<b>Materiales:</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>Cinta conector de poliéster.</li> <li>Mosquetón de acero. Resistencia mínima de 23 kN.</li> <li>Deslizador de aleación de acero altamente resistente a la tracción.</li> </ul>	
<b>Deslizador en conformidad con:</b>	<b>Capacidad máxima deslizador:</b>
EN 358:1999 EN 365:2004	100 kilogramos.



Segma es una empresa con un sistema de gestión certificado.

ISO 9001:2015  
BUREAU VERITAS  
Certification



ISO 14001:2015  
BUREAU VERITAS  
Certification



OHSAS 18001:2007  
BUREAU VERITAS  
Certification

