



KARBOR 3,5

- Robusto: Cáster sintético de alta resistencia, ofreciendo una larga durabilidad
- Seguro: para cargas máximas de 140 Kg reduciendo la fuerza de impacto por debajo de 6kN.
- Mosquetón inferior giratorio 976: para evitar enredos y mejorar el funcionamiento del equipo
- Indicador de caída: en caso de caída la línea verde se vuelve roja, indicando la caída del usuario

| | |
|-------|--------|
| Norma | EN 360 |
|-------|--------|

| | |
|--------------|-----|
| Longitud (m) | 3,5 |
|--------------|-----|

| | |
|-----------|------|
| Peso (Kg) | 1,77 |
|-----------|------|

| | |
|-------------------------|------|
| Distancia de parada (m) | 1,25 |
|-------------------------|------|

| | |
|-----------|-----|
| Alto (mm) | 420 |
|-----------|-----|

| | |
|------------|----|
| Largo (mm) | 81 |
|------------|----|

| | |
|------------|-----|
| Ancho (mm) | 115 |
|------------|-----|

| | |
|------------|-----|
| Carga (Kg) | 140 |
|------------|-----|

| | |
|----------------------|-------|
| Resistencia estática | 15 kN |
|----------------------|-------|

| | |
|-------------------|--------|
| Fuerza de impacto | < 6 kN |
|-------------------|--------|

| | |
|------------------|--|
| Vida útil (años) | 10 de uso + 2 de almacenamiento desde fecha de fabricación |
|------------------|--|

Material

| | |
|-------|----------------|
| Cinta | Poliéster 25mm |
|-------|----------------|

| | |
|--------|-----------|
| Cáster | Sintético |
|--------|-----------|

Conectores Karbor

| Conector inferior 976 | |
|-----------------------|------------|
| Abertura | 20mm |
| Material | Acero |
| Resistencia | 23 kN |
| Cierre | Automático |
| Giratorio | Sí |
| Testigo de caída | Sí |

| Conector superior 981 | |
|-----------------------|-------|
| Abertura | 18mm |
| Material | Acero |
| Resistencia | 25 kN |
| Cierre | Rosca |
| Giratorio | No |
| Testigo de caída | No |