



SEKURBLOK 10-SE

- **Robusto:** Cáster sintético de alta resistencia, ofreciendo una larga durabilidad
- **Seguro:** para cargas máximas de 140 Kg reduciendo la fuerza de impacto por debajo de 6kN.
- Anilla giratoria: para evitar enredos y mejorar el funcionamiento del equipo
- Indicador de caída: en caso de caída la línea verde se vuelve roja, indicando la caída del usuario
- Apto para uso horizontal y en factor 2
- Certificado contra arista viva (VG11.060:2014)

Norma	EN 360 VG11 CNB/P/11.060:2014
Longitud (m)	10
Peso (Kg)	3,77
Distancia de parada (m)	1,75
Alto (mm)	263
Largo (mm)	172
Ancho (mm)	87
Carga (Kg)	100
Resistencia estática	15 kN
Fuerza de impacto	< 6 kN
Vida útil	10 años de uso + 2 de almacenamiento

Material	
Cable	Acero galvanizado (4,5mm)
Cáster	Sintético

Conectores SEKURBLOK

Conector inferior 976	
Abertura	20mm
Material	Acero
Resistencia	23 kN
Cierre	Automático
Giratorio	Sí
Testigo de caída	Sí

Conector superior 981	
Abertura	18mm
Material	Acero
Resistencia	25 kN
Cierre	Rosca
Giratorio	No
Testigo de caída	No